

NORMA: EM 362

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Equipamento de freio para descida em cordas simples ou duplas. Deve ser utilizado como um componente em um sistema descensor de corda.

Material: Alumínio anodizado Tamanho dos olhais: - Olhal maior: diâmetro interno 52mm (2") - Olhal menor: diâmetro interno 26mm (1") Ponto de ancoragem: Pode acomodar um conector de até 16mm de diâmetro. Diâmetro de corda recomendado: $8\text{mm} \leq \emptyset \leq 11\text{mm}$ Capacidade: Máx: 136 kgs Acabamento: Anodizado Ruptura: 50 kN Peso: 136 gramas ± 10 gramas.

INDICAÇÃO DE USO

Este equipamento pode ser usado como parte de um sistema de acesso e resgate para espaços confinados, contenção de quedas ou como parte de um sistema de restrição de quedas. Nota: Nenhum equipamento pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realização de atividades arriscadas.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Verificar antes de cada uso o bom funcionamento mecânico ou deformação mecânica, se houver. Em caso de sujidade, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água a uma temperatura de 25°C a 50°C, usando um detergente neutro. Deve se deixar secar naturalmente, mantido longe do fogo ou de qualquer outra fonte de calor. Armazenar em local fresco e seco, de preferência longe da umidade, luz solar direta, condições muito ácidas ou básicas, ou cantos afiados

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes não estão mecanicamente distorcidos, não deve conter trincas ou desgastes, o conector não pode apresentar ruptura em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.

